

**Broyeurs
mobiles**

ES151GH

CARACTÉRISTIQUES

- * Puissance maximale pour broyeur mobile, compact et léger
- * Pour composte, paillage, fabrication de granules bioénergie
- * Rouleau ameneur automatique hydraulique
- * Fabriqué au Japon - Qualité et fiabilité japonaise

NOUVEAU

Mode de broyage

13 cm

15 cm



Diamètre maxi

15
cm

Puissance maxi

23
HP

Poids

490
kg



Seulement 72 cm de large !



Branches et feuilles



No stress



Chargement possible
sur remorque ou camion léger

Performance du broyeur ES151GH

Diamètre maxi. 15 cm

Bois



L'ES151GH peut broyer des branches de 15 cm. maxi. Les feuilles sont également très bien broyées. Les copeaux peuvent être utilisés pour le composte, le paillage ou la bioénergie

Branches avec feuilles



Broyage en 2 étapes

Couteaux broyage



Couteaux déchiquetage



Pour obtenir des copeaux les plus fins possibles.

Goulotte avec ventilation

Récupérez vos copeaux dans un camion ou un sac



La goulotte avec ventilation déverse rapidement les copeaux dans un camion, sac ou au sol.

Éjection en hauteur ou au sol

Goulotte

Sortie inférieure



Goulotte réglable à 270°

Possibilité d'épandre les copeaux au pied des arbres ou des haies.

Entretien facile

Couvercle du rotor



Accès faciles aux couteaux

Trémie



Ouverture trémie pour maintenance du moteur

Couvercle soufflerie



Accès facile à la soufflerie

Horamètre



Mode économie carburant

Commutateur mode économie



Mode économie de carburant pour petites branches seulement.

Chargement facile

Chargement et déchargement



Cette machine automotrice, peut être facilement chargée et déchargée sur un véhicule.

Performances du broyeur ES151GH

No stress automatique

Moteur hydraulique



un système de contrôle hydraulique automatique communique avec le rouleau ameneur.

Sécurités

Barre sécurité rouleau



Permet d'arrêter le rouleau ameneur en cas d'urgence et si nécessaire sans les mains.

Poignée frein



La poignée est enclenchée pour le déplacement une fois desserrée, le frein de stationnement est activé automatiquement.



Applications

Litière



Composte



Allées



Granulés



Paillage



Chauffage



Options

kit lames plates



Pour herbe et écorce



Collecte des copeaux



Sac souple avec armature



Collecteur sous vide

Options recommandées pour le réglage de la taille des copeaux

ES151GHB - Réglage de la taille des copeaux



Pour choisir la taille des copeaux le régulateur de débit permet de modifier la vitesse d'alimentation en fonction de l'application et du tamis choisi.

Régulateur débit



La vitesse de broyage peut-être réglée en tournant le bouton

Taille des tamis pour des copeaux uniformes

Taille des copeaux

Mailles 30 mm



Mailles 8 mm

Mailles 5 mm

Mailles 30 mm

Mailles 8 mm

Mailles 5 mm



Pour ajuster la taille des copeaux, il suffit de changer de tamis

Specifications du ES150GH / ES150GHB

	Caractéristiques	Description		Caractéristiques	Description
Total	Product / Model name	Broyeur ES151GH / ES151GHB	Broyage	Système d'alimentation	No Stress
	L x l x H (mm)	En fonction - 2420x720x1560 mm En transport - 1650x720x1610 mm		Système d'entraînement	Embrayage par courroie
Puissance	Poids	490 kg	Conduite	Diam. broyage maxi	Ø150 mm
	Moteur	Briggs & Stratton 3684		Système de broyage	2 couteaux + fleaux
	Puissance Max.	23.0 HP / 16.9 kw		Démarrage	Electrique
	Essence	Essence sans plomb		Type de conduite	Machine automotrice sur chenilles
Extracteur	Fuel tank	15 L	Marche avant	F1 : 1.2 km/h F2 : 2.5 km/h	
	Fuel consumption	6.5 L / h	Marche arrière	R : 1.4 km/h	
	Hauteur goulotte	1560 mm			
	Angle de rotation	270°			



IMPORTATEUR

SAPAG JARDINS

2551, Chemin de St-Claude - 06600 Antibes

Tél. 04.93.33.18.97

www.broyeurs-ohashi.fr